


Art. 500 StarQuick® DUO  
StarQuick® DUO




**Caratteristiche tecniche e vantaggi**

- Per fissare due tubi con un unico fissaggio
- Perfetta per tubi sanitari (calda/fredda)
- In PA 6 modificata
- Distanza degli assi dei tubi: 50 mm
- Colore grigio RAL 7035
- Idoneo per StarQuick fino a 24 mm (da SQ10 a SQ20)
- Resistente agli UV, all'invecchiamento, olii e petroli
- Temperature max: da -40°C fino a +90°C.  
Per brevi periodi, fino a +130°C.

Codice	Tipo	Carico di rottura N a 20° C
500 0050	SQ/2	600

Art. 085 StarQuick® adattatore universale per profili metallici  
StarQuick® universal rail adaptor



**Caratteristiche tecniche e vantaggi**

- Per fissare i collari StarQuick® ai nostri profili CorRail o STRUT
- Per aggiungere tubi velocemente e semplicemente ad una installazione già presente
- Idoneo per StarQuick® da SQ-10 fino a SQ-51
- Materiale: PA6 modificata, grigia (secondo UNI 7035)
- Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento, agli olii e derivati del petrolio
- Non soggetto a corrosione, riciclabile
- Temperature: da -40°C a +90°C; per periodi di tempo limitato, idoneo fino a 130°C.

Codice	Per profili
0854332	Tutti i CorRail + profili STRUT