



Raccordi a saldare Fittings Raccords

SERIE SERIE SERIE SERIE
02
SERIE SERIE SERIE SERIE

Art. 503 Curva d'acciaio ricavata da tubo senza saldatura (S.S.) - 3D 90°
Elbow to be welded - Made from seamless pipe - 3D 90°
Courbe à souder - Tube acier sans soudure - 3D 90°



Caratteristiche tecniche

- Realizzata con acciaio S235
- Curve a 90°
- Norme UNI EN 10253-1

Codice	Diametro Ø [pollici]	Diametro Ø [mm]	Spessore [mm]	Peso teorico [Kg]
503090021	1/2	21,3	2	0,03
503090026	3/4	26,9	2,3	0,06
503090033	1"	33,7	2,6	0,11
503090042	1 1/4	42,4	2,6	0,19
503090048	1 1/2	48,3	2,6	0,26
503090060	2"	60,3	2,9	0,49
503090076	2 1/2	76,1	3,2	0,78
503090088	3"	88,9	3,6	1,21
503090101	3 1/2	101,6	3,6	1,82
503090108		108,0	3,6	2,07
503090114	4"	114,3	3,6	2,35
503090133		133,0	4,0	3,61
503090139	5"	139,7	4,0	4,00
503090159		159,0	4,5	5,81
503090168	6"	168,3	4,5	6,52
503090193		193,7	5,6	11,0
503090219	8"	219,1	6,3	15,8
503090273	10"	273,0	6,3	24,8
503090323	12"	323,9	7,1	39,8

Art. 505 Innesto a scarpa ricavato da tubo S.S.
Connectors made from weldless pipe
Piece de joint, obtenu d'un tuyau S.S.



Caratteristiche tecniche

- Realizzato con acciaio ST 37.0.S
- Norme DIN 2918

Codice	Misure (L x H) [mm]	Diametro Ø [pollici]	Diametro D [mm]	Altezza inn. h [mm]	Spessore S [mm]	Peso teorico [Kg]
505026	43 x 38	3/4	26,9	29	2,6	0,05
505033	53 x 50	1"	33,7	40	3,2	0,09
505042	67 x 50	1 1/4	42,4	38	3,2	0,15
505048	76 x 64	1 1/2	48,3	48	3,2	0,23
505060	96 x 76	2"	60,3	58	3,6	0,42
505076	121 x 88	2 1/2	76,1	68	3,6	0,66
505088	142 x 88	3"	88,9	65	4,0	0,80
505101	161 x 91	3 1/2	101,6	65	4,0	0,90
505114	182 x 102	4"	114,3	74	4,0	1,60
505133	213 x 119		133,0	83	4,0	1,90
505139	222 x 125	5"	139,7	87	4,5	2,40
505159	254 x 143		159,0	100	4,5	2,95
505168	268 x 151	6"	168,3	107	5,4	4,30
505219	355 x 197	8"	219,1	137	6,3	7,50
505323	537 x 275	12"	323,9	180	8,0	22,0

