



Art. 695 JUNCO Flex® Antivibrante in inox per medie e basse pressioni  
 JUNCO Flex® Stainless Antivibration steel hose for medium and low pressures


**Caratteristiche tecniche**

- Tubo flessibile per acqua calda e fredda
- Treccia in acciaio INOX AISI 304
- Copertura al 95 %
- Bussola in alluminio
- Raccordi in ottone nichelato
- Temperature del fluido interno: -5°C / +70°C
- Sono ammessi picchi fino a 110°C

Codice	Misura Ø ["] x larghezza [cm]	Foro raccordi Ø [mm]	raggio curva [mm]	Pres. esercizio Pn [bar]
695230	1/2 x 30	10,5	60	10
695240	1/2 x 40	10,5	60	10
695250	1/2 x 50	10,5	60	10
695260	1/2 x 60	10,5	60	10
695280	1/2 x 80	10,5	60	10
695299	1/2 x 100	10,5	60	10
695330	3/4 x 30	15	80	10
695340	3/4 x 40	15	80	10
695350	3/4 x 50	15	80	10
695360	3/4 x 60	15	80	10
695380	3/4 x 80	15	80	10
695399	3/4 x 100	15	80	10
695430	1 x 30	20	100	10
695440	1 x 40	20	100	10
695450	1 x 50	20	100	10
695460	1 x 60	20	100	10
695480	1 x 80	20	100	10
695499	1 x 100	20	100	10
695530	1 1/4 x 30	26	130	6
695540	1 1/4 x 40	26	130	6
695550	1 1/4 x 50	26	130	6
695560	1 1/4 x 60	26	130	6
695580	1 1/4 x 80	26	130	6
695599	1 1/4 x 100	26	130	6
695630	1 1/2 x 30	34	180	6
695640	1 1/2 x 40	34	180	6
695650	1 1/2 x 50	34	180	6
695660	1 1/2 x 60	34	180	6
695680	1 1/2 x 80	34	180	6
695699	1 1/2 x 100	34	180	6
695730	2 x 30	43	250	6
695740	2 x 40	43	250	6
695750	2 x 50	43	250	6
695760	2 x 60	43	250	6
695780	2 x 80	43	250	6
695799	2 x 100	43	250	6