

Barilotti Tronchetti Manicotti

Long pipe
nipple, sockets
Mamelons
et manchons

03



P



Barilotti, Tronchetti, Manicotti

Barilotti

- P 1 Barilotto nero
- P 2 Barilotto zincato
- P 3 Tronchetto nero

Scorrevoli

- P 3 Scorrevole zincato

Minibox

- P 4 Scatola di barilotti zincati assortiti

Manicotti

- P 5 Tubo tutto filettato e zincato
- P 5 Manicotti pesanti
- P 6 Manicotti neri e zincati



Art. 500 BARILOTTO ZINCATO e NERO

Materiale: **FE 330R**
N/nmq 330 - 520

<u>Descrizione</u>	<u>Riferimento</u>
Tipo di tubo:	Tubo gas saldato FM o LC
Caratteristiche tubo:	Secondo UNI EN 10255
Filettatura:	Gas conica
N° Filetti:	2
Senso filettatura:	Destrorsa
Caratteristiche filettatura:	Secondo UNI EN 10226-1:2004
Diametri:	da 1/4" a 4"
Lunghezze:	da 50 mm a 2.000 mm

Art. 500tn TRONCHETTO NERO

Materiale: **FE 330R**
N/nmq 330 - 520

<u>Descrizione</u>	<u>Riferimento</u>
Tipo di tubo:	Tubo gas saldato FM o LC
Caratteristiche tubo:	Secondo UNI EN 10255
Filettatura:	Gas conica
N° Filetti:	1
Senso filettatura:	Destrorsa
Caratteristiche filettatura:	Secondo UNI EN 10226-1:2004
Diametri:	da 1/8" a 6"
Lunghezze:	da 50 mm a 6.000 mm

Tolleranze Lunghezza Filettatura	Valore minimo	Valore massimo	Unità Misura
1/8"	5,6	7,4	mm
1/4"	8,4	11	mm
3/8"	8,8	11,4	mm
1/2"	11,4	15	mm
3/4"	12,7	16,3	mm
1"	14,5	19,1	mm
1" 1/4 - 1" 1/2	16,8	21,4	mm
2"	21,1	25,7	mm
2" 1/2	23,2	30,2	mm
3"	26,3	33,3	mm
4"	32,3	39,3	mm
5" - 6"	36,6	43,6	mm

Art. 500bn Barilotto nero
 Black long pipe nipple
 Mamelon noir



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato da tubo saldato UNI EN 10255
- Filettatura gas conica secondo UNI EN 10226 - 1:2004
- Conf. in film termoretraibile o scatole di cartone

Esempio costruzione
 codice per ordinazione:

500 BN 02/15
 =
Barilotto nero
1/2 x 150 mm

Codice	Misure Ø [pollici]	Lunghezza minima [mm]	Lunghezza massima [mm]	Spessore [mm]
	1/8	100	2000	Tubo SS
500bn00/	1/4	60	2000	-
500bn01/	3/8	50	6000	2,0
500bn02/	1/2	50	6000	2,3
500bn03/	3/4	50	6000	2,3
500bn04/	1"	50	6000	2,9
500bn05/	1 1/4	60	6000	2,9
500bn06/	1 1/2	60	6000	2,9
500bn07/	2"	60	6000	3,2
500bn08/	2 1/2	80	6000	3,2
500bn09/	3"	100	6000	3,6
500bn10/	4"	100	6000	4,05

Art. 500bz Barilotto zincato
Galvanized long pipe nipple
Mamelon galvanisé



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato da tubo saldato UNI EN 10255
- Zincato
- Filettatura gas conica secondo UNI EN 10226 - 1:2004
- Conf. in film termoretraibile o scatola di cartone

Esempio costruzione
 codice per ordinazione:

500 BZ 02/15
 =
Barilotto zincato
1/2 x 150 mm

Codice	Misure Ø [pollici]	Lunghezza minima [mm]	Lunghezza massima [mm]	Spessore [mm]
500bz00/	-	-	500	
500bz01/	3/8	50	6000	2,0
500bz02/	1/2	40	6000	2,3
500bz03/	3/4	50	6000	2,3
500bz04/	1"	50	6000	2,9
500bz05/	1 1/4	60	6000	2,9
500bz06/	1 1/2	60	6000	2,9
500bz07/	2"	60	6000	3,2
500bz08/	2 1/2	80	6000	3,2
500bz09/	3"	100	6000	3,6
500bz10/	4"	100	6000	4,05

Art. 500tn Tronchetto nero
Black stub end
Demi-mamelo



Esempio costruzione codice per ordinazione:

500 TN 02/15
 =
Tronchetto nero
1/2 x 150 mm

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato da tubo saldato UNI EN 10255
- Filettatura gas conica secondo UNI EN 10226 - 1:2004
- Conf. in film termoretraibile o scatola di cartone

Codice	Misure Ø [pollici]	Lunghezza minima [mm]	Lunghezza massima [mm]	Spessore [mm]
	1/8	60	2000	
500tn00/	1/4	60	2000	-
500tn01/	3/8	40	6000	2,0
500tn02/	1/2	40	6000	2,3
500tn03/	3/4	40	6000	2,3
500tn04/	1"	50	6000	2,9
500tn05/	1 1/4	50	6000	2,9
500tn06/	1 1/2	50	6000	2,9
500tn07/	2"	50	6000	3,2
500tn08/	2 1/2	80	6000	3,2
500tn09/	3"	100	6000	3,6
500tn10/	4"	100	6000	4,05
500tn11/	5"	150	150	4,85
500tn12/	6"	150	150	4,85

Art. 500sc Scorrevole zincato
Galvanized long screw
Longue vie galvanisé



Esempio costruzione codice per ordinazione:

500 SC 02/15
 =
Scorrevole
1/2 x 150 mm

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato da tubo saldato EN 10255
- Zincato
- Filettatura:
 Un lato gas conica secondo UNI EN 10226 - 1:2004
 L'altro lato gas cilindrica, UNI EN 10226 - 1:2004
- Conf. in film termoretraibile o scatola di cartone

Codice	Misure Ø [pollici]	Lunghezza [mm]	Lung. filettatura cilind. [mm]	Spessore [mm]
500sc01/10	3/8	100	50	2,0
500sc01/12	3/8	120	50	2,0
500sc01/15	3/8	150	65	2,0
500sc02/10	1/2	100	50	2,3
500sc02/12	1/2	120	50	2,3
500sc02/15	1/2	150	65	2,3
500sc03/10	3/4	100	50	2,3
500sc03/12	3/4	120	50	2,3
500sc03/15	3/4	150	65	2,3
500sc04/12	1"	120	50	2,9
500sc04/15	1"	150	65	2,9
500sc05/12	1 1/4	120	50	2,9
500sc05/15	1 1/4	150	65	2,9
500sc06/12	1 1/2	120	50	2,9
500sc06/15	1 1/2	150	65	2,9
500sc07/15	2"	150	65	3,2

Art. 500mb Minibox® - Scatola di barilotti zincati assortiti
 Minibox® - Kit of galvanized long pipe nipple




MINIBOX®

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Scatola di barilotti zincati assortiti di lunghezza da 60 mm a 150 e diametri 1/2, 3/4 e 1".
- Tutte le lunghezze necessarie immediatamente disponibili.
- Scorta sempre visivamente sotto controllo.
- Pratica impugnatura per il trasporto.




Codice	Misure Ø [mm]	Quantità	Contenuto
500mb0202	1/2	60 pz	(A)
500mb0303	3/4	36 pz	(B)
500mb0404	1"	28 pz	(C)



	L=60 mm	L=80 mm	L=100 mm	L=120 mm	L=150 mm
(A)	12 pz	12	12	12	12
(B)	8 pz	8	8	4	8
(C)	4 pz	4	8	4	8

Art. 500fz Tubo filettato
 Threaded tubes




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Secondo la UNI EN 10255 (ex DIN 2440)
- Filettatura gas secondo la DIN ISO 228-1
- Materiale: acciaio zincato
- Provato per resistenza al fuoco: risultati dei test disponibili su richiesta



Codice	G	L [mm]
500fz02	1/2	2
500fz04	1"	2

Art. 274 Manicotti pesanti
 Heavy socket
 Manchons lourdes



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato da tubo saldato ST37 secondo DIN 2986.
- Filettatura cilindrica UNI 228 ISO 228/B.

Codice	Filettatura [pollici]	Diametro nominale [mm]	Diametro D esterno [mm]	Lunghezza L [mm]
274005	3/4	20	33,1	36
274006	1"	25	42,5	43
274007	1 1/4	32	4	48
274008	1 1/2	40	56	48
274009	2"	50	69,1	56
274010	2 1/2	65	81	65
274011	3"	80	98	71
274012	4"	100	123,4	83
274014	5"	125	151,3	92
274015	6"	150	176,5	92

Manicotti
 Socket
 Manchon



Art. 270



Art. 271




Art. 272 - Mezzo manicotto


Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato da tubo saldato ST 37
- Secondo DIN 2986
- Filettatura cilindrica UNI 228 - ISO 228/B

Codice Nero	Codice Zincato	Filettatura [pollici]	Diametro nominale [mm]	Diametro esterno [mm]	Lunghezza L [mm]
270001	271001	1/8	6	14,70	17
270002	271002	1/4	8	18,70	25
270003	271003	3/8	10	21,20	26
270004	271004	1/2	15	26,40	34
270005	271005	3/4	20	31,80	36
270006	271006	1"	25	39,50	43
270007	271007	1 1/4	32	48,30	48
270008	271008	1 1/2	40	54,45	48
270009	271009	2"	50	66,20	56
270010	271010	2 1/2	65	82,00	65
270011	271011	3"	80	95,00	71
270012	271012	4"	100	121,40	83
270014	271014	5"	125	146,30	92
270015	271015	6"	150	173,30	92
272001		1/8	6	15	8
272002		1/4	8	18,3	10
272003		3/8	10	21,3	12
272004		1/2	15	26,4	15
272005		3/4	20	31,8	17
272006		1"	25	38	20
272007		1 1/4	32	48	22
272008		1 1/2	40	54	22
272009		2"	50	68	26
272010		2 1/2	65	85	30



Art. 270 - 271



Art. 272