


Art. 8840 Profilo in gomma per insonorizzazione collari Rubber profile for noise clamp insulation




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Profilo estruso
- Isolamento dal rumore secondo DIN 4109
- Gomma EPDM resistente all'invecchiamento
- Esenti da cloro e derivati
- Resistente all'ozono, UV, agenti atmosferici, acqua marina
- Colore: Nero
- Durezza 45 ± 5 Shore A
- Resistenza alle temperature da -50° a $+110^\circ$ C

Codice	L (m)	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)
8840204	180	26	8,0	4,0	20 x 1,5
8840254	140	31	8,5	4,0	25 x 3,0
8840304	140	47	10,5	4,0	30 x 3,0
8840404	25	47	10,5	4,0	40 x 4,0
8850505	25	53	11,5	4,0	50 x 5,0

Art. 0845 Profilo in gomma al silicone per collari Silicon profile for clamps



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Profilo estruso
- Isolamento dal rumore secondo DIN 4109
- Materiale: gomma al silicone, rossa, resistente all'invecchiamento
- Esente da cloro e derivati
- Resistente all'ozono, UV, agenti atmosferici, acqua marina
- Durezza 45 ± 5 Shore A
- Resistenza alle temperature fino a 200° C

Codice	L (m)	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)
0845205	30	25,0	7,5	4,0	20 x 1,5
0845255	50	30,0	9,5	5,5	25 x 2,0
0845304	50	35,4	8,7	4,0	30 x 3,0