

Art. 500tn Tronchetto nero
 Black stub end
 Demi-mamelo



Esempio costruzione codice per ordinazione:

500 TN 02/15
 =
Tronchetto nero
1/2 x 150 mm

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato da tubo saldato UNI EN 10255
- Filettatura gas conica secondo UNI EN 10226 - 1:2004
- Conf. in film termoretraibile o scatola di cartone

Codice	Misure Ø [pollici]	Lunghezza minima [mm]	Lunghezza massima [mm]	Spessore [mm]
	1/8	60	2000	
500tn00/	1/4	60	2000	-
500tn01/	3/8	40	6000	2,0
500tn02/	1/2	40	6000	2,3
500tn03/	3/4	40	6000	2,3
500tn04/	1"	50	6000	2,9
500tn05/	1 1/4	50	6000	2,9
500tn06/	1 1/2	50	6000	2,9
500tn07/	2"	50	6000	3,2
500tn08/	2 1/2	80	6000	3,2
500tn09/	3"	100	6000	3,6
500tn10/	4"	100	6000	4,05
500tn11/	5"	150	150	4,85
500tn12/	6"	150	150	4,85

Art. 500sc Scorrevole zincato
 Galvanized long screw
 Longue vie galvanisé



Esempio costruzione codice per ordinazione:

500 SC 02/15
 =
Scorrevole
1/2 x 150 mm

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato da tubo saldato EN 10255
- Zincato
- Filettatura:
 Un lato gas conica secondo UNI EN 10226 - 1:2004
 L'altro lato gas cilindrica, UNI EN 10226 - 1:2004
- Conf. in film termoretraibile o scatola di cartone

Codice	Misure Ø [pollici]	Lunghezza [mm]	Lung. filettatura cilind. [mm]	Spessore [mm]
500sc01/10	3/8	100	50	2,0
500sc01/12	3/8	120	50	2,0
500sc01/15	3/8	150	65	2,0
500sc02/10	1/2	100	50	2,3
500sc02/12	1/2	120	50	2,3
500sc02/15	1/2	150	65	2,3
500sc03/10	3/4	100	50	2,3
500sc03/12	3/4	120	50	2,3
500sc03/15	3/4	150	65	2,3
500sc04/12	1"	120	50	2,9
500sc04/15	1"	150	65	2,9
500sc05/12	1 1/4	120	50	2,9
500sc05/15	1 1/4	150	65	2,9
500sc06/12	1 1/2	120	50	2,9
500sc06/15	1 1/2	150	65	2,9
500sc07/15	2"	150	65	3,2