

Barilotti in ottone
 Brass long pipe nipple
 Mamelon en laiton

Materiale: **OT 58**

Descrizione Riferimento
 Tipo di barra: **Barra forata**

Spessori tubo:

Diametro	Spessore
1/4	2,5 mm
3/8	2,5 / 3,0 mm
1/2	3,0 mm
3/4	3,5 mm
1"	3,5 mm
1 1/4	3,5 mm
1 1/2	4,0 mm
2"	4,5 mm

Tolleranze Lunghezza Filettatura	Valore minimo	Valore massimo	Unità Misura
1/4"	8	12	mm
3/8" - 1/2"	12	18	mm
3/4" - 1"	15	23	mm
1 1/4" - 1 1/2" - 2"	18	28	mm

Filettatura: **Gas conica**

N° Filetti: **2**

Senso filettatura: **Destrosa**

Caratteristiche filettatura: **Secondo UNI EN 10226-1:2004**

Diametri: **da 1/4" a 2"**

Lunghezze: **da 40 mm a 3.000 mm**

Art. 200bo Barilotto in ottone
 Brass long pipe nipple
 Mamelon en laiton



Esempio costruzione codice per ordinazione:

200 BO 02/10

=

Barilotto ottone
1/2 x 100 mm

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con ottone OT58
- Possibile realizzare qualunque lunghezza inferiore a 3000 mm
- Confezionati in film termoretraibile o scatole di cartone

Codice	Misure Ø [pollici]	Lunghezza minima [mm]	Lunghezza massima [mm]	Spessore [mm]
200bo00/	1/4	50	2000	
200bo01/	3/8	50	3000	2,5
200bo02/	1/2	50	3000	3,0
200bo03/	3/4	50	3000	3,5
200bo04/	1"	60	3000	3,5
200bo05/	1 1/4	60	3000	3,5
200bo06/	1 1/2	60	3000	4,0
200bo07/	2"	80	3000	5,0

Art. 200sc Scorrevoli in ottone
Brass long screw
Longue vie en laiton



Esempio costruzione
 codice per ordinazione:

200 SC 02/15
 =
Scorrevole ottone
1/2 x 150 mm

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con ottone OT58
- Lunghezze standard :
 3/8, 1/2 e 3/4 : 100 - 120 - 150
 1", 1 1/4, 1 1/2, 2" : 120 - 150
- Filettatura lato scorrevole : cilindrica
- Possibile realizzare qualunque lunghezza superiore a 100 mm e inferiore a 3000 mm

Codice	Misure Ø [pollici]	Lunghezza scorr. [mm]	Spessore [mm]
200sc01/	3/8	55	2,5
200sc02/	1/2	65	3,0
200sc03/	3/4	65	3,5
200sc04/	1"	65	3,5
200sc05/	1 1/4	65	3,5
200sc06/	1 1/2	65	4,0
200sc07/	2"	65	5,0

Art. 202 Nipplo tutto filetto
Single screw thread
Pas de vis simple



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con ottone OT58
- Lunghezze standard : 500 e 1000 mm
- Filettatura cilindrica UNI-ISO 228/1 CL. B
- Possibile realizzare qualunque lunghezza inferiore a 2800 mm

Codice	Misure Ø [pollici]	Lunghezza [mm]	Spessore [mm]
2020150	3/8	500	3,0
20201A0	3/8	1000	3,0
2020250	1/2	500	3,0
20202A0	1/2	1000	3,0
2020350	3/4	500	3,5
20203A0	3/4	1000	3,5
2020450	1"	500	3,5
20204A0	1"	1000	3,5
2020550	1 1/4	500	3,5
20205A0	1 1/4	1000	3,5
2020650	1 1/2	500	4,0
20206A0	1 1/2	1000	4,0
2020750	2"	500	5,0
20207A0	2"	1000	5,0