


Art. 401001 Aggancio per travi reticolari
Bar Joist Attachment



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Facile installazione ed ispezione del rinforzo antisismico
- Pre-assemblato
- Soddisfa i requisiti NFPA-13 per i rinforzi antisismici
- Materiale: ghisa, elettrozincato
- Diametro della vite: 1/2"
- Per travi o putrelle

Codice	Direzione Ø rinforzo	Spessore putrella [mm]	Diam. max Tubi [mm]	Carico utile [N]
401001	Parallelo	6,4 - 12,7	25 - 250	13340
	Perpendicolare	6,4 - 12,7	25 - 300	16630



Art. 40110x Aggancio regolabile per travi acciaio
Adjustable I-Beam attachment



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Pre-assemblato, pronto da installare
- Soddisfa i requisiti NFPA-13 per i rinforzi antisismici
- Materiale: ghisa, elettrozincato
- Per travi o putrelle

Codice	Spessore putrella [mm]	Larghezza putrella [mm]	Diam. max Tubi [mm]	Carico utile [N]
401101	6,4 - 19,1	100 - 216	25 - 300	16630
401102	6,4 - 19,1	216 - 368	25 - 300	16630

