

Art. 2209 CORH EFC collare tagliafuoco continuo
CORH EFC endless fire collar

GUARDA IL VIDEO



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Idoneo per tutti i tubi combustibili fino a diam. 160 mm e per tubi metallici con isolamento o non combustibili fino a diam. 108
- Per tubi orizzontali, verticali o diagonali
- Materiale esterno: acciaio inox
- Materiale interno: intumescente
- Non si spreca materiale
- Non è necessario conoscere in anticipo i diametri da proteggere, nè tenere stock dei vari diametri
- Fino a 3 tubi con lo stesso collare tagliafuoco
- Ciascuna scatola permette di sigillare 6 tubi DN100
- Resistenza al fuoco fino a EI 240
- Testato secondo la EN 1366-3 e ETAG 026-2
- Certificato ETA, marcato CE



| Codice | Descrizione |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220900 | 10 metri banda intumescente 3 metri di banda metallica 18 ganci di fissaggio 6 targhette di identificazione 18 viti e tasselli di fissaggio Ricambi per EFC |
| 220904 | EFC banda metallica, 3 metri |
| 220905 | EFC kit fissaggi, 18 buste |
| 220906 | EFC targhetta di identificazione |



VOCE DI CAPITOLATO

CORH EFC - Fornitura e posa di collare tagliafuoco continuo CORH EFC per tubi combustibili con o senza isolamento e tubi metallici coibentati, costituito da un involucro esterno in acciaio inox e materiale intumescente interno.
Tenuta fino a EI 240. Certificato ETA con marcatura CE. Per attraversamenti verticali, orizzontali e diagonali.