



Art. 857 Viti autofilettanti per superfici concrete Concrete screw







Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Si avvitano direttamente nel cemento senza utilizzare tasselli
- Non è richiesto il tassello: si risparmia tempo e materiale
- Resistono al fuoco per 120 minuti
- Testate per carichi dinamici e pesanti
- Idonee per cemento, cemento armato e qualunque superficie concreta
- Idonee quando è necessario installare i fissaggi molto vicini
- I fori di installazione sono particolarmente piccoli: diametro vite = diametro foro
- L'installazione è molto più rapida
- Riusabili
- Realizzate in acciaio 1.5523, secondo DIN 1654-4
- Trattate con rivestimento Atlantis C3-H
- Certificate ETA, marcate CE









Specifiche tecniche

Codice	Tipo	L [mm]	D filo [mm]	Sw1 [mm]	Spessore min. parete [mm]	Spessore min. parete [mm]	Profondità foro min. [mm]	D elemento da fissare [mm]	Estrazione su calce- struzzo non fessurato	Taglio su calcestruzzo non fessurato [N]	Estrazione su calcestruzzo fessurato [N]	Taglio su calcestruzzo fessurato [N]
857063	D 6x40	40	6	10	100	100	45	9	2020	6080	1830	4540
857085	D 8x55	55	8	13	100	100	60	12	4570	9500	3200	6910
857086	D 8x70	70	8	13	100	100	75	12	8570	9500	6000	7620
857088	D 8x80	80	8	13	100	100	75	12	8570	9500	6000	7620
857001	D 10x60	60	10	15	100	100	65	14	6380	12450	4470	8710
857003	D 10x80	80	10	15	120	120	85	14	6380	12450	4470	8710
857004	D 10x100	100	10	15	135	135	95	14	13100	13300	9170	13300
857005	D 10x120	120	10	15	135	135	95	14	13100	13300	9170	13300
857021	D 12x110	110	12	18	170	170	120	16	18220	18080	12750	18080
857186	E 8x60	60	8		100	100	60	12	4570	9500	3200	6910
857363	F 6x35	35	6	13	100	100	45	M8/M10	2020	6080	1850	4540
857365	F 6x55	55	6	13	100	100	55	M8/M10	6730	6080	4710	5420
857583	B 6x35	35	6	13	100	100	45	M8	2020	6080	1850	4540
857505	B 6x55	35	6	13	100	100	55	M10	6730	6080	4710	5420

*Caloestruzzo C20/25

Distanza min. tra i fissaggi [mm]	Distanza min. dal bordo [mm]
78	39
113	57
152	76
152	76
125	63
125	63
201	101
201	101
251	126
113	57
78	39
129	65
78	78
129	129
	fissaggi [mm] 78 113 152 125 125 201 201 251 113 78 129