



## Dettagli tecnici del CorQUADRO

### Tabella delle proprietà



Codice	Misure B x H x s [mm]	Peso [kg/m]	Zona trasversale [mm <sup>2</sup> ]	Momento geometrico di inerzia [cm <sup>4</sup> ]		Momento geometrico di resistenza [cm <sup>3</sup> ]		L [mm]
				$I_y$	$I_z$	$W_y$	$W_z$	
8130100	100x100x3	7,25	945,89	142,63	142,63	28,53	28,53	6000

### Tipo di perforazione per il fissaggio del profilo CorQUADRO




Art. 8130100 Profilo CorQUADRO  
 Heavy rail profile CorQUADRO



**Caratteristiche tecniche**

- Profilo quadrato chiuso
- Offre supporto per fissaggi su tubi e dispositivi
- Con perforazione su tutti i lati
- Materiale: acciaio
- Zincato a caldo
- Per applicazioni pesanti
- Sistema modulare per una varietà di installazioni: supporto per tubi, strutture su tetti, condotte d'aria ed elettriche, sistemi di supporto industriali, ecc.
- Installazione facile e sicura con viti autofilettanti, senza bisogno di saldare
- Disponibile tappo di chiusura (cod. 8139100)



Codice	L [m]	B [mm]	H [mm]	s [mm]	Peso [kg/m]
<b>8130100</b>	6	100	100	3	7,25

