

Art. 218401 CORH NBR+ benda antifuoco divisibile
CORH NBR+ divisible fire bandage**Caratteristiche tecniche e vantaggi**

- CORH NBR+ bobina antifuoco
- Divisibile in due facilmente: 1×125 o 2×62,5
- Per tubi incombustibili coibentati, cavi e bundle di cavi
- Per tubi in rame con isolamento fino a diametro 88,9
- Per tubi in acciaio, acciaio inox o ghisa con isolamento fino a diametro 323,9
- Per tubazioni installate in orizzontale e verticale
- Idoneo per aree di difficile accesso, tipo angoli
- Materiale esterno: fibra di vetro; materiale interno: intumescente
- Un solo rotolo per numerose applicazioni
- Facile da installare facendo aderire il rotolo attorno al tubo. È richiesto un certo numero di strati di bobina a seconda dell'applicazione
- È possibile utilizzare fori nel muro ridotti
- Per uso interno ed esterno, grazie alla sua elevata resistenza all'umidità e raggi UV
- Idoneo per tubazioni su pareti flessibili e per tubazioni su pareti e soffitti concreti. Anche per costruzioni in legno
- Coprire i fori con malta o mastice
- Alta flessibilità della banda autoadesiva
- Resistenza al fuoco fino a EI 120 secondo la EN 13501-2
- Certificato ETA, marcato CE

Codice	Dimensioni bobina	spessore Coil [mm]
218401	10 m x 125 mm	1,5