

Art. 180R

SAB collare stringitubo a bullone W5 - AISI 316

Stainless steel bolt clamp SAB W5 - AISI 316



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Collare stringitubo e componenti in acciaio inox Aisi 316 – W5
- Robusta fascia metallica con bordi arrotondati per non danneggiare la tubazione, secondo la normativa DIN 3017
- Collare stringitubo a bullone ad elevata tenuta per tubi rinforzati, di gomma e PVC
- Dotato di 3 punti di saldatura per una maggiore sicurezza
- Barilotti pieni filettati per una maggiore tenuta
- Facile e precisa installazione grazie al bullone a testa esagona le facilmente manovrabile e distanziale, possibilità di serraggio del bullone tramite chiave o avvitatore
- Idoneo in diversi settori di applicazione, tra cui navale, alimentare, chimico e farmaceutico e offshore

Codice	Misure Ø [mm]	Bandella Lxs [mm]	Bullone M	Coppia serraggio [Nm]
180R017	17-19	18x0,6	M5	4
180R022	20-22	18x0,6	M5	4
180R025	23-25	18x0,6	M5	4
180R028	26-28	18x0,6	M5	4
180R031	29-31	20x0,6	M6	10
180R035	32-35	20x0,6	M6	10
180R039	36-39	20x0,6	M6	10
180R043	40-43	20x0,6	M6	10
180R047	44-47	22x0,8	M6	10
180R051	48-51	22x0,8	M6	10
180R055	52-55	22x0,8	M6	10
180R059	56-59	22x0,8	M6	10
180R063	60-63	22x0,8	M6	10
180R067	64-67	22x0,8	M6	10
180R073	68-73	24x0,8	M8	20
180R079	74-79	24x0,8	M8	20
180R085	80-85	24x0,8	M8	20
180R091	86-91	24x0,8	M8	20
180R097	92-97	24x0,8	M8	20
180R103	98-103	24x0,8	M8	20
180R112	104-112	24x0,8	M8	20
180R121	113-121	24x0,8	M8	20
180R130	122-130	24x0,8	M8	20
180R139	131-139	26x1	M10	30
180R148	140-148	26x1	M10	30
180R161	149-161	26x1	M10	30
180R174	162-174	26x1	M10	30
180R187	175-187	26x1	M10	30
180R200	188-200	26x1	M10	30
180R213	201-213	26x1	M10	30
180R226	214-226	26x1	M10	30
180R239	227-239	26x1	M10	30
180R252	240-252	26x1	M10	30

